

Camera IP Dome 1.0 MP



FI9851P/FI9853EP



Características Chave

- Camera IP 1.0 Megapixels HD à Prova de Água *
- Compressão de Vídeo H.264
- Vigilância Dia/Noite, LEDs IV On/Off automático
- DDNS Foscam incluído gratuitamente
- Detecção de Movimento com Alarme Via e-mail
- Suporta P2P

Dimensões (Unid: mm)



Vários Locais de Monitorização

Moradias, Jardins, Lojas, Fábricas, Armazéns

Modelo		FI9851P	FI9853EP *
Sensor de Imagem	Tipo de Sensor	1/4" CMOS	1/4" CMOS
	Resolução	1.0 MegaPixels (1280x720)	1.0 MegaPixels (1280x720)
	Iluminação mínima	0 Lux (com Iluminação IV)	0 Lux (com Iluminação IV)
Lente	Tipo de Lente	M12 interface f:4mm F:1.2/4/6/8mm Optional	M12 interface f:4mm F:1.2/4/6/8mm Optional
	Ângulo de visão	70°	70°
	Visão Noturna	Até 10 metros	Acima de 20 metros
	Rotação (Pan/Tilt)	N/A	N/A
	Zoom	Zoom Digital	Zoom Digital
Conetividade	Ethernet	✓	✓
	Sem Fios	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.3af PoE
	WPS	N/A	N/A
	Ranhura Cartão Memória	N/A	Micro SD
Características de Software	Compressão de imagem	H.264	H.264
	Fluxo	Fluxo Duplo	Fluxo Duplo
	Detecção Movimento	✓	✓
	Alarme via e-mail/FTP	✓	✓
	Agendamento gravação	✓	✓
	Longo Tempo Gravação	N/A	✓
	P2P	✓	✓
	DDNS incorporado	✓	✓
	Sistema Operativo	Windows, MAC, Android, iOS	Windows, MAC, Android, iOS
	Dia / Noite	✓	✓
Audio	2 Vias Audio	✓	✓
	Entrada / Saída	N/A	N/A
Características Físicas e Ambientais	Dimensões	93 (C), 93 (L), 82 (A)	135 (C), 135 (L), 98 (A)
	Peso Liquido	290 g	560 g
	Consumo Energético	<4.2 W	<4.2 W